

SL-LINE | SL-CLASSIC

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables en lugares de trabajo conforme a APQ-10

1

Construcción robusta y duradera

Armario alto con cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada y cuerpo interior fabricado a partir de paneles de melamina con recubrimiento especial. Armario bajo fabricado con paneles de melamina especialmente endurecida.



2

Almacenamiento independiente y seguro

Los ácidos y bases se pueden almacenar por separado de forma segura. Dos compartimentos separados herméticamente con una pared central vertical u horizontal. Conductos de ventilación integrados libres de metales resistentes a la corrosión.



3

Cerradura de cilindro de perfil

Puertas que se pueden bloquear con un cierre de cilindro de perfil; el cliente puede adaptar una llave maestra.



4

Ventilación

Para la extracción de vapores de materiales peligrosos se pueden utilizar conductos de aire integrados y preparados para su conexión (DN 75) a un sistema técnico de extracción. Se previene con seguridad la posible formación de vapores nocivos.



5

Cajones extraíbles

Equipado con cajones extraíbles que incluyen cubetos de plástico altamente resistentes. Los cajones extraíbles proporcionan una visión rápida de todas las sustancias almacenadas. En caso de fuga, la bandeja puede extraerse fácilmente para vaciarse y limpiarse rápidamente.



6

Compartimento para ácido fluorhídrico

Con cerradura adicional que incluye cubeto de plástico resistente a la corrosión.



7

Equipamiento interior

Opcional con nivel de almacenamiento fijo con cubeto de plástico (V=33,5 l) o cubeto de retención (V=68 l) para el almacenamiento de envases de grandes dimensiones.





- **Homologado por GS** (documento EK5/ AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** aperturas y cierres sin desgaste
- Principios del ensayo: Todos los armarios de esta serie responden a los requisitos de la ley de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 1) relativa a la garantía de seguridad y salud



- Conformidad según los requerimientos de **EN 16121** y **16122**
- Requisitos y métodos de ensayo de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad.



- **Productos excelentes con garantía especial del fabricante**
- Garantía ampliada del fabricante **a cinco años** con el contrato BASIC de revisiones periódicas de asecos
- Más información en la página 496



SLX-LINE

SL-LINE | SL-CLASSIC



Modelo SL.196.120.MV
Referencia 30606-001-30608



Modelo SL.196.120.MV
Referencia 30606-001-37224

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	1197 x 603 x 1965
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 485 x 570 x 1869
Peso del armario vacío	kg	215
Conducto de ventilación	NW	75
30 renovaciones de aire	m³/h	31
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	10

Principales características



Superficies altamente resistentes



Opcionalmente con un cofre de almacenamiento separado para ácido fluorhídrico

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 298

Modelo	Información / Equipamiento	Color	Referencia
SL.196.120.MV	cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical	gris claro RAL 7035 blanco laboratorio (sim. RAL 9016)	30606-001 30606-005

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L) Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30607
Izda.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L) Dcha.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30608
Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L) Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37223
Izda.: 4x cajón extraíble (V=11,0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L) Dcha.: 5x cajón extraíble (V=11,0L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37224
Izda.: 5x cajón extraíble (V=11,0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L) Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11,0L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37225

Equipamiento interior	Material	A x F x H (mm)	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	Referencia
Cubeto de retención con rejilla	PE	454 x 538 x 314*	70,00	68,00	61,82	30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla	PE	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable	melamina/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30609
Porta documentos DIN A5	poliestireno					30793

Accesorios	Referencia
Extractor sin control de flujo	14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del envase en el armario (litros)



Modelo SL.196.060.MH

Referencia 30612-001-30615



Modelo SL.196.060.MH

Referencia 30612-005-37218

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	597 x 603 x 1965
Dimensiones A x F x H interior	mm	arriba: 485 x 570 x 914 abajo: 485 x 570 x 833
Peso del armario vacío	kg	136
Conducto de ventilación	NW	75
30 renovaciones de aire	m³/h	14
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	4

Principales características



Superficies altamente resistentes



Opcionalmente con un cofre de almacenamiento separado para ácido fluorhídrico

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 298

SL-
SLX-
LINE

Modelo	Información / Equipamiento	Color	Referencia
SL.196.060.MH	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con pared medianera horizontal	gris claro RAL 7035 blanco laboratorio (sim. RAL 9016)	30612-001 30612-005
SL.196.060.MH.R	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con pared medianera horizontal	gris claro RAL 7035 blanco laboratorio (sim. RAL 9016)	30613-001 30613-005

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
Puerta apertura: izquierda derecha		
Arriba: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable [V=11,0L] Abajo: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable [V=11,0L]	melamina/PP gris	30614 30614
Arriba: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable [V=11,0L] Abajo: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable [V=11,0L]	melamina/PP gris	30615 30615
Arriba: 1x cajón extraíble [V=11,0L], 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico [V=70L] Abajo: 2x cajón extraíble [V=11,0L]	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37217 37220
Arriba: 1x cajón extraíble [V=11,0L], 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico [V=70L] Abajo: 3x cajón extraíble [V=11,0L]	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37218 37221
Arriba: 2x cajón extraíble [V=11,0L], 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico [V=70L] Abajo: 3x cajón extraíble [V=11,0L]	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37219 37222

Equipamiento interior	Material	A x F x H (mm)				Referencia
Cubeto de retención con rejilla	PE	454 x 538 x 314*	70,00	68,00	61,82	30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla	PE	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable	melamina/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30609

Accesorios	Referencia
Extractor sin control de flujo	14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

1) Carga [kg], 2) Volumen de recogida [litros], 3) Volumen máximo del envase en el armario [litros]

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables en lugares de trabajo conforme a APQ-10

1

Perfecto bajo la vitrina de gases o campana de aspiración

Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de gases o campana de aspiración.



2

Construcción robusta y duradera

Armario alto con cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada y cuerpo interior fabricado a partir de paneles de melamina con recubrimiento especial. Armario bajo fabricado con paneles de melamina especialmente endurecida.



3

Almacenamiento independiente y seguro

Los ácidos y bases se pueden almacenar por separado de forma segura. Dos compartimentos separados herméticamente con una pared central vertical u horizontal. Conductos de ventilación integrados libres de metales resistentes a la corrosión.



4

Ventilación

Conductos de ventilación integrados aptos para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción forzada. Se previene con seguridad la posible formación de vapores nocivos.



5

Cajones extraíbles

Equipado con cajones extraíbles que incluyen cubetos de plástico altamente resistentes. Los cajones extraíbles proporcionan una visión rápida de todas las sustancias almacenadas. En caso de fuga, la bandeja puede extraerse fácilmente para vaciarse y limpiarse rápidamente.



6

Construcción

Disponible opcionalmente con revestimiento metálico para una integración uniforme en las instalaciones existentes.



7

Móvil

Zócalo móvil con ruedas y dispositivo de bloqueo integrado, fácil movimiento del armario. Posibilidad de ajustar la altura a diferentes sistemas de mobiliario de laboratorio gracias a los paneles superiores.





- **Homologado por GS** (documento EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** aperturas y cierres sin desgaste
- Principios del ensayo: Todos los armarios de esta serie responden a los requisitos de la ley de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 1) relativa a la garantía de seguridad y salud



- Conformidad según los requerimientos de **EN 16121 y 16122**
- Requisitos y métodos de ensayo de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad.



- **Productos excelentes con garantía especial del fabricante**
- Garantía ampliada del fabricante **a cinco años** con el contrato BASIC de revisiones periódicas de asecos
- Más información en la página 496



SL-
SLX-
LINE

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB



Modelo SL.060.140.UB.3T
Referencia 30616-892-30618



Modelo SL.060.110.UB.2T
Referencia 30619-892-30621



Modelo SL.060.059.UB.T
Referencia 30622-892-30625

Datos técnicos		SL.060.140.UB.3T	SL.060.110.UB.2T mm	SL.060.059.UB.T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	590 x 570 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	izquierdo: 489 x 531 x 562 centro: 489 x 531 x 562 derecho: 281 x 531 x 562	cada compartimento: 489 x 531 x 562	490 x 530 x 560
Peso del armario vacío	kg	66	53	35
Conducto de ventilación	NW	50	50	50
30 renovaciones de aire	m³/h	11	9	4
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	3	2	1
Carga distribuida	kg/m²	82	93	151
Carga máxima	kg	100	100	100

Principales características



Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o campanas de aspiración



Superficies altamente resistentes

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página 298

Modelo	Información / Equipamiento	Color	Referencia	
SL.060.140.UB.3T	cuerpo sin equipamiento interior, con 3 puertas batientes	gris claro	30616-892	
SL.060.110.UB.2T	cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes	gris claro	30619-892	
SL.060.059.UB.T	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente	gris claro	30622-892	
SL.060.059.UB.TR	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta batiente	gris claro	30623-892	
Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)		Material	Referencia	
SL.060.140.UB.3T				
Izda.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30617	
Dcha.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)				
Izda.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30618	
Dcha.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)				
SL.060.110.UB.2T				
Izda.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30620	
Dcha.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)				
Izda.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30621	
Dcha.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)				
SL.060.059.UB.T				
1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30624	
2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30625	
Equipamiento interior	Material	A x F x H (mm)	 ¹⁾  ²⁾  ³⁾	Referencia
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable	melamina/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00 11,00 10,00	30770
Porta documentos DIN A5	poliestireno			30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015			31359
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015			31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015			31360
Accesorios	Referencia			
Extractor sin control de flujo	17178			

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

1) Carga [kg], 2) Volumen de recogida [litros], 3) Volumen máximo del envase en el armario [litros]

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB



Modelo SL.060.110.UBM.2T
Referencia 38006-001-30621



Modelo SL.060.059.UBM.T
Referencia 38011-001-30624

Datos técnicos

		SL.060.059.UBM.T(R)	SL.060.110.UBM.2T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	594 x 576 x 601	1104 x 576 x 601
Dimensiones A x F x H interior	mm	488 x 531 x 562	cada compartimento: 489 x 531 x 562
Peso del armario vacío	kg	49	64
Conducto de ventilación	NW	50	50
30 renovaciones de aire	m³/h	4	9
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	1	2
Carga distribuida	kg/m²	151	93
Carga máxima	kg	100	100

Principales características



Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o campanas de aspiración



Superficies altamente resistentes



Con revestimiento metálico

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página 298

SL-
SLX-
LINE

Modelo	Información / Equipamiento	Color	Referencia			
SL.060.110.UBM.2T	cuerpo sin equipamiento interior, con recubrimiento metálico exterior	gris claro RAL 7035 blanco laboratorio [sim. RAL 9016]	38006-001 38006-005			
SL.060.059.UBM.T	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con recubrimiento metálico exterior	gris claro RAL 7035 blanco laboratorio [sim. RAL 9016]	38011-001 38011-005			
SL.060.059.UBM.TR	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con recubrimiento metálico exterior	gris claro RAL 7035 blanco laboratorio [sim. RAL 9016]	39161-001 39161-005			
Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)		Material	Referencia			
SL.060.110.UBM.2T						
Izda.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30620			
Dcha.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)						
Izda.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30621			
Dcha.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)						
SL.080.059.UBM.T[R]						
1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30624			
2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)		melamina/PP gris	30625			
		 ¹⁾  ²⁾  ³⁾				
Equipamiento interior	Material	A x F x H (mm)				Referencia
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable	melamina/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	30770
Porta documentos DIN A5	poliestireno					30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015					31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015					31360
Accesorios						Referencia
Extractor sin control de flujo						17178

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

1) Carga [kg], 2) Volumen de recogida [litros], 3) Volumen máximo del envase en el armario [litros]

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB



Modelo SL.080.110.UB.2T
Referencia 33200-892-30621



Modelo SL.080.059.UB.TR
Referencia 33202-892-30625

Datos técnicos		SL.080.110.UB.2T	SL.080.059.UB.TR mm
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1100 x 570 x 800	590 x 570 x 800
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 1000 x 530 x 760	490 x 530 x 760
Peso del armario vacío	kg	68	47
Conducto de ventilación	NW	50	50
30 renovaciones de aire	m³/h	12	6
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	3	1
Carga distribuida	kg/m²	98	157
Carga máxima	kg	100	100

Principales características



Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o campanas de aspiración



Superficies altamente resistentes

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página 298

Modelo	Información / Equipamiento	Color	Referencia		
SL.080.110.UB.2T	cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes	gris claro	33200-892		
SL.080.059.UB.T	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente	gris claro	39808-892		
SL.080.059.UB.TR	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta batiente	gris claro	33202-892		
Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)		Material	Referencia		
SL.080.110.UB.2T					
Izda:	1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30620		
Dcha:	1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)				
Izda:	2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30621		
Dcha:	2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)				
SL.080.059.UB.T(R)					
	1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30624		
	2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30625		
Equipamiento interior		Material	A x F x H (mm)	 ¹⁾  ²⁾  ³⁾	Referencia
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable		melamina/PP gris	407 x 468 x 80*	25,00 11,00 10,00	30770
Porta documentos DIN A5		poliestireno			30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm		plancha de acero plastificada RAL 7015			31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm		plancha de acero plastificada RAL 7015			31360
Accesorios					Referencia
Extractor sin control de flujo					17178

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del envase en el armario (litros)

SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO – PARA SU SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En materia de seguridad, asecos no hace concesiones.

Nuestra experiencia como fabricante de armarios de seguridad también se refleja en nuestras opciones de mantenimiento: en una emergencia, el mantenimiento completo y profesional no sólo puede prevenir daños serios a las personas, al medio ambiente y a la propiedad, sino que también es requerido por la ley.

Con el servicio técnico de asecos usted siempre estará en buenas manos. En la Directiva 89/391/CEE del Consejo Europeo, el legislador exige que los equipos de trabajo sean objeto de un mantenimiento adecuado a intervalos regulares por parte de personas competentes y que se compruebe su correcto funcionamiento.

asecos cumple con estos requisitos: El perfecto funcionamiento de su armario de seguridad se garantiza mediante la inspección y el mantenimiento por parte de nuestros técnicos de servicio especializados. Al celebrar un contrato de servicio de asecos, la garantía se extiende hasta 10 años.

Durante la inspección de seguridad, nuestros expertos de servicio comprueban el funcionamiento y la eficacia de todos los elementos relevantes para la seguridad, como las juntas de incendio y ventilación, el aislamiento, el cierre de puertas, los termofusibles, las aberturas de ventilación y aireación.

El servicio técnico de asecos: sus ventajas de un vistazo

La función de protección de su armario de seguridad (para sellar sustancias peligrosas almacenadas en caso de incendio) se mantiene de forma permanente y se prolonga la vida útil del sistema.

1

Usted disfrutará de una garantía del fabricante de hasta 10 años, dependiendo de la opción de mantenimiento seleccionada.

3

Nuestras inspecciones de seguridad cumplen con los requisitos de la directiva CE 89/391/CEE.

6

El equipo de asecos supervisa la fecha de vencimiento de sus citas de SERVICE y le informa sobre las inspecciones necesarias.

4

Amplia red de servicios.

7

Usted tiene la garantía de que nosotros, como expertos, estamos familiarizados con todas las normas, directrices y la construcción de armarios.

2

Documentación completa e íntegra y disponibilidad de todas las piezas de repuesto (mínimo 10 años).

5

Podemos llevar a cabo el 98% de todas las reparaciones de nuestros fabricados en el momento de la inspección de seguridad - así no hacen falta más desplazamientos y se ahorra dinero.

8

Más información sobre nuestras opciones de mantenimiento en:

service@asecos.es o www.asecos.es

Desde aquí también puede solicitar gratuitamente el folleto actual con todas las opciones.

También encontrará una visión general en este catálogo, a partir de la 498.

SLX-LINE | SLX-CLASSIC

Armarios con recirculación filtrante monitorizada para el almacenamiento, la extracción y la filtración de ácidos y bases

1

Extracción y filtración

Filtración de sustancias peligrosas inorgánicas y/o ligeramente corrosivas.



2

Multifuncional

Los armarios con recirculación filtrante monitorizada SLX-CLASSIC permiten el almacenamiento conjunto, extracción y filtrado de diferentes ácidos agresivos, bases y otros productos químicos en un armario.

Flexibilidad³

3

Ecológico

Larga durabilidad del filtro, sistema multietapa de filtrado no contaminante y adaptado al cliente.



4

Construcción robusta y duradera

Armario alto con cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada y cuerpo interior fabricado a partir de paneles de melamina con recubrimiento especial. Armario bajo fabricado con paneles de melamina especialmente endurecida.



5

Cerradura de cilindro de perfil

Puertas que se pueden bloquear con un cierre de cilindro de perfil; el cliente puede adaptar una llave maestra.



6

Cajones extraíbles

Equipado con cajones extraíbles que incluyen cubetos de plástico altamente resistentes. Los cajones extraíbles proporcionan una visión rápida de todas las sustancias almacenadas. En caso de fuga, la bandeja puede extraerse fácilmente para vaciarse y limpiarse rápidamente.



7

Nivel de ruido bajo

Con sólo unos 39 dB(A), la unidad es silenciosa y no produce ruidos molestos. Las señales visuales y acústicas proporcionan una clara advertencia en caso de emergencia y, en combinación con el contacto de alarma sin potencial, garantizan la máxima seguridad.





- **Comprobación GS** del armario de seguridad de acuerdo (documento EK5/AK4 09-10, ProdSG)



- Conformidad de los armarios de seguridad según las normas **EN 16121** y **16122** (EN 16121:2013+A1:2017)



- **Productos excelentes con garantía especial del fabricante**
- Garantía ampliada del fabricante a cinco años con el contrato BASIC de revisiones periódicas de asecos



SLX-
SLX-
LINE

SLX-LINE | SLX-CLASSIC



Modelo SLX.230.120.MV
Referencia 32936-001-30608



Modelo SLX.230.120.MV
Referencia 32936-001-30607

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	1197 x 615 x 2300
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 485 x 565 x 1865
Peso del armario vacío	kg	195
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120
Consumo energético en modo de espera	W	50

Principales características



Solución de almacenamiento flexible y autosuficiente



Armario con sistema de recirculación con filtro

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 298

Modelo	Información / Equipamiento	Color	Referencia
SLX.230.120.MV	cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical	gris claro RAL 7035	32936-001

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L) Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30607
Izda.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L) Dcha.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris	30608
Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L) Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11,0L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37223
Izda.: 4x cajón extraíble (V=11,0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L) Dcha.: 5x cajón extraíble (V=11,0L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37224
Izda.: 5x cajón extraíble (V=11,0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L) Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11,0L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37225

Equipamiento interior	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Cubeto de retención con rejilla	PE	454 x 538 x 314*	30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla	PE	459 x 555 x 167*	30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable	melamina/PP gris	407 x 468 x 80*	30609

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Filtro	carbón activo	270 x 270 x 246	32952



Modelo SLX.230.060.MH
Referencia 32939-001-30615



Modelo SLX.230.060.MH
Referencia 32939-001-30614

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	600 x 615 x 2300
Dimensiones A x F x H interior	mm	485 x 565 x 1865
Peso del armario vacío	kg	152
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120
Consumo energético en modo de espera	W	50

Principales características



Solución de almacenamiento flexible y autosuficiente



Armario con sistema de recirculación con filtro

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 298

Modelo	Información / Equipamiento	Color	Referencia
SLX.230.060.MH	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con pared medianera horizontal	gris claro RAL 7035	32939-001
SLX.230.060.MH.R	cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con pared medianera horizontal	gris claro RAL 7035	32942-001

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
Arriba: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)	melamina/PP gris	30614
Abajo: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)		
Arriba: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)	melamina/PP gris	30615
Abajo: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)		
Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37217
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)		
Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37220
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)		
Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37218
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)		
Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37221
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)		
Arriba: 2x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37219
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)		
Arriba: 2x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=70L)	melamina/PP gris, melamina/PE gris	37222
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)		

Equipamiento interior	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Cubeto de retención con rejilla	PE	454 x 538 x 314*	30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla	PE	459 x 555 x 167*	30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable	melamina/PP gris	407 x 468 x 80*	30609

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Filtro	carbón activo	270 x 270 x 181	32953